

# SYMBOL LS 2208

## Productivitate maximă

Noul scanner de mână, LS 2208 de la Symbol Technologies vă oferă caracteristici de performanță la un preț accesibil, ca să vă facă decizia de investiție mai ușoară. Dacă căutați protejarea investiției și mare valoare într-un scanner mic și ușor, care va asigura productivitatea maximă, atunci LS 2208 este soluția ideală pentru dvs.

De la caserie, până la depozit, LS 2208 vă ajută în implementarea soluțiilor în orice domeniu:

- retail: Point of sale, la inventarier
- sănătate: farmacii, controlul stocului
- educație



## specificații tehnice

Caracteristici fizice	
Dimensiuni:	15.2 cm H x 6.3 cm W x 8.4 cm D
Greutate	146 gm
Tensiune de lucru	5 V +/- 10%
Curent de lucru	130 mA (mediu), 175 mA max
Surse de alimentare	alimentare internă sursa externă
Culoare	alb și negru
Caracteristici de performanță	
Tip cititor	bi-direcțional
Sursă lumină	650 nm diodă, laser vizibil
Viteză	100 scanări / sec
Distanța de lucru	între 0 și 43 cm la simboluri 100% UPC/EAN
Diferență contrast	20%
Capacitate de decodare	UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC.EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5.
Interfețe Suportate	RS232, Keyboard Wedge, Wand, IBM 468X/469X, USB, Synapse and Undecoded.
Ambianța de utilizare	
Temperatura de operare	între 0° C și 50°C
Temperatura de depozitare	între -40°C și 70°C
Umiditate	între 5% și 95% umiditate relativă, necondensare
Imunitate la lumina ambientală	condiții normale de lumină de interior, la birou sau în fabrică, la fel și la expunere solară directă